

# 安全データシート

作成: 2020年10月26日

改版: 2024年 7月30日

## 1. 製品及び会社情報

整理番号 : KM090-04  
製品名 : ブーンレパード箱粒剤  
会社名 : クミアイ化学工業株式会社  
住所 : 東京都台東区池之端1-4-26  
担当部門 : サステナビリティ推進部 レスポンシブル・ケア推進課  
電話番号 : 03-3822-5180  
FAX番号 : 03-3823-6830  
緊急連絡先 : 平日 午前9時～午後5時 (電話番号03-3822-5180)  
推奨用途及び使用上の制限 : 農薬

## 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類  
健康に対する有害性  
生殖細胞変異原性 : 区分2  
発がん性 : 区分1A  
特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 区分1(呼吸器系、免疫系、腎臓)  
環境に対する有害性  
水生環境有害性 短期(急性) : 区分2  
水生環境有害性 長期(慢性) : 区分2

上記で記載がない危険有害性は、「区分に該当しない」か「分類できない」。

## GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険

## 危険有害性情報

- ・遺伝性疾患のおそれの疑い
- ・発がんのおそれ
- ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(呼吸器系、免疫系、腎臓)の障害
- ・水生生物に毒性
- ・長期継続的影響により水生生物に毒性

注意書き

### 【安全対策】

- ・使用前に取扱説明書を入手すること。
- ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・取り扱い後はよく洗うこと。
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・環境への放出を避けること。

### 【応急処置】

- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。
- ・気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
- ・漏出物を回収すること。

### 【保管】

・施錠して保管すること。

【廃棄】

・内容物、容器を国、都道府県、又は市町村の規則に従って安全に処理する。または、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理する。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

化学名／一般名：

3-(3,4-ジクロロイソチアゾール-5-イルメトキシ)-1,2-ベンゾチアゾール=1,1-ジオキソド

／一般名：ジクロベンチアゾクス

1-(3-クロロ-2-ピリジル)-4'-シアノ-2'-メチル-6'-メチルカルバモイル-3-[[5-(トリフルオロメチル)-2H-テトラゾール-2-イル]メチル]ピラゾール-5-カルボキサニリド

／一般名：テトラニリプロール

2'-[(RS-1,3-ジメチルブチル)-5-フルオロ-1,3-ジメチルピラゾール-4-カルボキサニリド

／一般名：ペンフルフェン

成分及び含有量：	ジクロベンチアゾクス	2.0%
	テトラニリプロール	1.5%
	ペンフルフェン	2.0%
<その他>	鉱物質微粉等	94.5%
	結晶質シリカ(石英)として	< 84.9%

化学式：	$C_{11}H_6Cl_2N_2O_3S_2$	／ジクロベンチアゾクス
	$C_{22}H_{16}ClF_3N_{10}O_2$	／テトラニリプロール
	$C_{18}H_{24}FN_3O$	／ペンフルフェン

官報公示整理番号：	化審法	(1)-548	結晶質シリカ(石英)
	安衛法	8-(7)-1817	ジクロベンチアゾクス
		8-(1)-4335	テトラニリプロール
		8-(2)-2502	ペンフルフェン

CAS RN <sup>®</sup>	957144-77-3	／ジクロベンチアゾクス
	1229654-66-3	／テトラニリプロール
	494793-67-8	／ペンフルフェン
	14808-60-7	／結晶質シリカ(石英)

4. 応急措置

眼に入った場合：直ちに清浄な流水で十分に洗眼し、医療措置を受ける。

皮膚に付着した場合：汚染した衣類、靴などは速やかに脱ぎ捨て、製品が付着した部分を水又はぬるま湯で十分に洗い流す。

吸入した場合：被災者を直ちに新鮮な空気の場所に移動し、衣服をゆるめて深呼吸させる。汚染された衣類や保護具を取り除く。多量に吸入した場合は、直ぐにはなにも症状が認められなくても、必ず医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合：被災者を安全な場所に移動し、直ちに医療措置を受ける。口の中に残っているものはぬぐったりして除去した後、多量の水を与えて吐き出させる。ただし被災者に意識の無い場合はものを与えたり、吐き出させたりしてはならない。

5. 火災時の措置

適切な消火剤：水、強化液、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、消火粉末を放射する消火器及び乾燥砂

使ってはならない消火剤：情報なし

消火活動上の注意：燃焼又は高温により有毒なガスが生成するおそれがあるので、呼吸保護具を着用する。消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。液体の場合、燃焼減の供給

を速やかに止める。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：屋内の作業の際には十分に換気を行う。作業の際には保護具（8.ばく露防止及び保護措置欄参照）を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵を吸入しないようにする。  
環境に対する注意事項：流出した製品が河川に影響を及ぼさないよう注意する。  
封じ込め及び浄化の方法及び機材：飛散したものを掃き集めて、密閉できる空容器に回収する。真空掃除機で吸い取る等粉塵が飛散しない方法で取り除く。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

技術的対策：設備の密閉化、局所排気装置や全体の換気設備を設けること。  
取扱い上の注意：秤量等の取り扱いは換気の良い場所で行い、漏れ、あふれ、飛散がないようにし、みだりに粉じんを発生させない。皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、眼に入らないようにする。  
火災・爆発の防止：通常の保管方法で問題無し。  
接触回避：情報なし  
保管上の注意：直射日光が当たらない冷暗所に保管し、異種物質の混入を避け、火気、熱源から隔離する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度：鉱物性粉じん  $E = 3.0 / (1.19Q + 1)$

E：管理濃度(mg/m<sup>3</sup>) Q：当該粉じんの遊離けい酸含有率(%)

(作業環境評価基準 平成21年厚生労働省告示第195号 平成21年3月31日)

許容濃度：結晶質シリカ(吸入性粉じん) TLV-TWA 0.03mg/m<sup>3</sup> (日本産業衛生学会2023年度)

設備対策：製造又は包装時の取り扱いについては、できるだけ密閉された装置、機器を使用する。

取り扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための施設を設ける。

保護具 呼吸用保護具：防じんマスク(例：JIS T8151に適合する防じんマスク等)

保護手袋：ゴム手袋

保護眼鏡：側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型

保護衣：作業着、帽子、保護服(不浸透性)等

## 9. 物理的及び化学的性質

外観等	：	類白色細粒
臭い	：	データなし
pH (10倍希釈液)	：	8.0～10.0
融点／凝固点	：	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	：	データなし
引火点	：	データなし
自然発火点	：	データなし
可燃性	：	データなし
爆発下限及び爆発限界上限／可燃範囲	：	データなし
相対ガス密度	：	データなし
蒸気圧	：	データなし
密度及び／又は相対密度	：	0.90～1.20(見掛け比重)
溶解度	：	データなし
n-オクタノール／水分配係数(log値)	：	データなし
分解温度	：	データなし
動粘性率	：	データなし
粒子性状	：	粒度(≥95%)0.5～1.4mm

## 10. 安定性及び反応性

化学的安定性	：	通常の保管環境下で安定
反応性	：	データなし

危険有害反応可能性	: データなし
避けるべき条件	: データなし
混触危険物質	: データなし
危険有害な分解生成物	: データなし

#### 11. 有害性情報

急性毒性(経口)	: ラット LD <sub>50</sub>	>2,000 mg/kg	「区分に該当しない」
急性毒性(経皮)	: ラット LD <sub>50</sub>	>2,000 mg/kg	「区分に該当しない」
急性毒性(吸入:粉じん)	: 混合物としてデータなし		「分類できない」
皮膚腐食性/刺激性	: ウサギ 刺激性なし		「区分に該当しない」
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: ウサギ 極軽度の刺激性でGHS区分に満たない		「区分に該当しない」
呼吸器感受性	: 混合物としてデータなし		「分類できない」
皮膚感受性	: モルモット 陰性		「区分に該当しない」
生殖細胞変異原性	: 区分2に分類される結晶質シリカが製品中に1%以上含まれることから		「区分2」とした。
発がん性	: 区分1Aに分類される結晶質シリカが製品中に0.1%以上含まれることから		「区分1A」とした。
生殖毒性	: データ不足		「分類できない」
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: データ不足		「分類できない」
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分1(呼吸器、免疫系、腎臓)に分類される結晶質シリカが製剤中に10%以上含まれることから		区分1(呼吸器、免疫系、腎臓)とした。
誤えん有害性	: データなし		「分類できない」

#### 12. 環境影響情報

以下の知見から、水生環境有害性(急性)は「区分2」とした。

水生環境有害性(慢性)は急速分解性に関するデータが得られておらず、急性毒性が区分2であることから、区分2とした。

生態毒性 魚	コイ	: 96時間LC50	12.4 mg/l
甲殻類	オオミジンコ	: 48時間EC50	1.13 mg/l
藻類	緑藻類	: 72時間ErC50	438 mg/l
残留性・分解性		: データなし	
生体蓄積性		: データなし	
土壌中の移動性		: データなし	
オゾン層への有害性		: データなし	
その他		:	

#### 13. 廃棄上の注意

使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。容器の洗浄水等は河川に流さない。

都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。洗浄水等は、凝集沈殿、活性汚泥などの処理により清浄にしてから排出する。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後処分する。

#### 14. 輸送上の注意

移送前に、容器の破損、腐食、漏れが無いことを確認する。移送取り扱いは丁寧に行う。

国連分類	: クラス9(有害性物質)容器等級Ⅲ
国連番号	: 3077(環境有害物質、固体、n.o.s.)
国内規制	
海上規制情報	: 船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報	: 航空法の規定に従う。
陸上規制情報	: 消防法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する場合は、それぞれの該当法律に従う。
緊急時応急措置指針番号	: 171

## 15. 適用法令

農薬取締法	: 第24372号
消防法	: 非該当
労働安全衛生法	
施行令第18条、第18条の2(表示、通知対象物質)	
	: 結晶質シリカ(政令番号165-2)
	: ペンフルフェン(安衛則別表第2の1060、2026年4月1日以降)
安衛則第 577 条の2(がん原性物質)作業記録等の30 年間保存対象物質	
	: 結晶質シリカ(石英)
粉じん障害防止規則 別表第1	: 第11項 該当
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	: 第一種指定化学物質 ペンフルフェン (管理番号656)
毒物及び劇物取締法	: テトラニプロロール 劇物除外(有機シアン化合物から除かれるもの)

## 16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手できた資料・情報に基づいて作成しておりますが、危険・有害性等に関して、いかなる保証をなすものではありません。上記注意事項については通常想定される取り扱いを対象としたものであり、特別な扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策を講じて下さい。危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分注意して下さい。

引用文献:	1) JIS Z 7252:2019 GHSに基づく化学品の分類方法
	2) GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全データシート作成指針 2019年6月 社団法人 日本化学工業協会
	3) 農薬中毒の症状と治療法 第19版 2022年4月 農薬工業会
	4) GHS文書 改訂第6版(2015年)
	5) 資材メーカー提供「安全データシート」

### 作成部署以外の連絡先

(財団法人)日本中毒情報センター

大 阪(年中無休、24時間)	一般市民向け相談電話(無料)	072-727-2499
	医療機関専用有料電話	072-726-9923
つくば(年中無休、24時間)	一般市民向け相談電話(無料)	029-852-9999
	医療機関専用有料電話	029-851-9999

※ ただし、上記の何れも通話料は相談者の負担となります。

※ 弊社製品に関する問い合わせにつきましては、医療機関専用有料電話の利用料(1件 2,000円)は弊社が負担いたします。